



Zusätzliche Weichheit. Super flexibel, Fingerfertigkeit und Komfort. OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert. Sandiges Nitril.

## HAUPTMERKMALE

- Super Abriebfestigkeit mit Super flexibel, Fingerfertigkeit und Komfort
- OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
- Super Grip in nassem, öligem und trockenem Zustand
- Kontakthitzeschutz bis 100 °C nach EN407
- 360° Atmungsaktivität für kühle Hände



## PRODUKTDDETAILS

Liner	Polyamid, Elasthan
Spur	15
Beschichtung	Nitril
Prozess	Sandig
Farbe	Navy blau / schwarz
Größe	6,7,8,9,10,11
Verpackung	1 Paar / SB-Karte, 12 paare / packung, 144 paare / karton
Tarifnummer	61161020

## EINSATZGEBIETE

Allzweck- oder Präzisionsarbeiten unter trockenen oder leichten Ölbedingungen.

wie Montage- und Demontearbeiten, allgemeine Handhabung, Präzisionsarbeiten, Logistik, Wartung, Inspektion, Sortieren, Maschinenbedienung, Schrauben, Lagerarbeiten u.v.m.



## ZERTIFIZIERUNG

 EN420:2003 + A1:2009

Kategorie II

**EN388:2016 Mechanischer Schutz:  
in Labortests erhaltene Werte**

Abriebfestigkeit: **4**  
Schnittfestigkeit: **1**  
Weiterreißfestigkeit: **3**  
Durchstichfestigkeit: **1**  
Widerstand gegen Schnitte  
nach EN ISO 13997: **A**

Widerstand gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht getestet)

EN420:2003+A1:2009 Fingerfertigkeit: **Stufe 5.**

EN388:2016



4131A

**EN407:2004 Hitzeschutz:  
in Labortests erhaltene Werte**

A - Brennverhalten: X of 4  
B - Kontaktwärme: 1 of 4  
C - Konvektive Hitze: X of 4  
D - Strahlungswärme: X of 4  
E - Belastung durch kleine Spritzer  
geschmolzenen Metalls: X of 4  
F - Belastung durch große Mengen  
flüssigen Metalls: X of 4

EN407:2004



X1XXXX

X = nicht getestet oder Testmethode ist für die Gestaltung der Handschuhe ungeeignet.

## LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bitte lagern Sie die Produkte in der Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung im Allgemeinen. Die Haltbarkeit hängt von der Lagerung und anderen Bedingungen ab. Bei sachgemäß gelagerter Neuware kann die Haltbarkeit von Xcellent 3001 in der Regel 5 Jahre betragen.

## REINIGUNG

Waschen oder chemische Reinigung erfordert die vorherige Rücksprache mit einem anerkannten Fachmann, da eine solche Behandlung die Schutzeigenschaften des Handschuhs verändern kann. Die Handschuhe müssen vor der Wiederverwendung immer auf Unversehrtheit überprüft werden. Die Bewertung mit den markierten Leistungsstufen basiert auf Tests an nicht verwendeten Handschuhen.

## WARNUNG

Nicht verwenden bei Chemikalien, sich bewegenden Maschinen oder elektrischem Risiko.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Produkte ausschließlich innerhalb ihrer Schutzstufen verwendet werden.

